



**SARL PAYRE  
PRODUITS  
PETROLIERS**



**Demandez :  
Evelyne ou Denis**

2089 route de st  
Quentin  
38430 MOIRANS

**TEL : 04 76 35 31 69**

**Fax : 04 76 35 67 36**



[www.saspayre.fr](http://www.saspayre.fr)

**FIOUL  
+  
HIVER**

**- 25 ° C**

*« L'énergie est notre avenir,  
économisons-la ! »*

« FIOUL + HIVER,  
Un produit performant au  
service de votre confort et de  
votre tranquillité, même dans  
les conditions les plus  
rigoureuses. »

**Notre métier : la chaleur  
Notre préoccupation : l'environnement**



## POURQUOI FIOUL + HIVER ?

FIOUL + HIVER est un produit très hautes performances même dans les conditions les plus rigoureuses.

Parce que tous les fiouls n'ont pas le même rendement.

Parce que le choix du fioul conditionne la protection de votre installation et son bon fonctionnement.

Parce que votre confort, c'est éviter l'odeur du fioul domestique.

Parce que vous êtes sensible à la protection de l'environnement.

## ACTIONS

- PROTECTION AU FROID
- PROTECTION DES POMPES CONTRE L'USURE
- STABILITE DE STOCKAGE
- PREVENTION DE LA FORMATION DE LA ROUILLE
- PLUS DE CONFORT
- PROPETE DU BRULEUR ET DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION
- REDUIT LES COUTS D'ENTRETIEN DE LA CHAUDIERE



## Fiche Technique

Couleur: Rouge

Masse volumique: 0,830 à 0,880 kg/l

Viscosité à 20 °C : de 3 à 7,5 mm<sup>2</sup> / s

Teneur en soufre : 0,10 % (m/m) Maximum

Distillation : Inférieur à 65 % à 250°C

Point d'éclaire : > 55° C et < 120° C

Aspect visuel : Claire et limpide à 20° C

Teneur en eau : Maximum 200 mg/kg

Teneur en eau et sédiments : 0,10 % (3/3)

Résidu de carbone : Maximum 0,35 % (3/3)

Point de trouble : +2° C maximum

Stabilité à l'oxydation : 25g/m<sup>3</sup> Maximum

Point d'écoulement : - 9° C Maximum

Indice de cétane mesuré : 40,0 Minimum

Température Limite de Filtrabilité  
- 25 ° C Maximum

Pouvoir lubrifiant

Antioxydant

Anticorrosion

Masquant d'odeur

Détergent

Résistance au froid :  
- 25 ° C